

ALCOCK REST : décharge du canal d'alcock



Cette assise appelée « Alcock-rest », est une assise de décharge du fondement du corps, du sacrum au périnée.

Composition du produit :

Insert(s)	Mousse HR (60kg/m3) + Fluide haute viscosité (HV)				
Housse	Tissu 3D sur face externe / antidérapant sur face interne				
Référence	2037	2064	2065	2072	2075
Dimension	140xP45 cm	136xP45cm	145xP45cm	136xP40cm	140xP40cm
Poids maxi d'utilisation	110kg				
Inclinaison	5cm à l'arrière / 2cm à l'avant				
Entretien	Déhoussable - Housse lavable en machine (30°C)				

Notice d'utilisation : **A bien respecter !**



- 1- Positionner l'assise de manière à ce que la partie la plus épaisse soit placée à l'arrière du siège.
- 2- Veillez à bien vous asseoir sur tout le long du produit pour une utilisation optimale.
- 3- Pour une stabilité optimale en voiture, 2 options :
 - a. Ajout d'une bande de velcro (la partie crochets) pour les sièges tissu (attention : peut abimer le siège du véhicule)
 - b. Ajout de sangles sur l'arrière du produit qui viennent cercler le dossier du véhicule. Le produit ainsi ne bouge plus.

- 4- Le produit est déhoussable. La housse est lavable en machine à 30° maximum, ou à la main.
Dans le cas où le produit viendrait à être imbibé de liquide : veillez à déhousser le produit, et laisser sécher la partie mousse à l'air libre pendant 24H.
- 5- Les Pads de fluide se situant à l'intérieur du produit peuvent être déplacé à votre convenance.
Ils peuvent également être mi au réfrigérateur ou au congélateur, puis replacés sur le produit afin de soulager la douleur par le froid.
- 6- Stockage du produit : Dans un endroit sec, évitez de le laisser au soleil.

Garantie du produit

Tous nos produits bénéficient de la garantie constructeur légale de deux ans.

Dans le but de toujours mieux satisfaire sa clientèle, Ergotech vous propose gracieusement d'autres garanties :

- Garantie de 5 ans sur toutes nos poches de fluide.
- Garantie de 5 ans sur les squelettes et mécanismes de nos fauteuils.

Contre-indications

Déclaration CE de conformité conformément à l'annexe VII du livre V bis du code de la santé publique (annexe VII de la directive 93/42/CEE). Ce produit appartient à la classe 1 et satisfait aux dispositions du livre V du code de la santé publique qui lui est applicable.

ATTENTION ! La mousse de polyuréthane est un produit inflammable ! C'est un produit qui brûle lorsqu'il est exposé à un feu vif ou à toute autre source de chaleur à température élevée. Lorsqu'il s'enflamme, il brûle rapidement, dégageant une chaleur intense qui consume rapidement l'oxygène de l'air. Si cela se produit dans un espace clos, la perte d'oxygène peut asphyxier ceux qui s'y trouvent. Les gaz toxiques relâchés dans l'atmosphère par la mousse brûlante sont dangereux et peuvent même tuer lorsqu'ils sont inhalés en grande quantité. Lorsqu'elle est en feu elle est difficile à éteindre, un feu de mousse peut paraître éteint mais continuer à brûler lentement, sans flamme, et se rallumer ensuite. Un pompier ou un spécialiste des incendies doit toujours déterminer si un feu de mousse de polyuréthane est complètement éteint ou non.

Votre produit

Nom de l'acheteur	
Numéro de série	
Date de fabrication du produit	
Nom et prénom du contrôleur	Mme Rouillard

Fabriqué par ERGOTECH - ZA de Keravel .21 BIS RUE ANTOINE LAVOISIER 56390 LOCQUeltas

Tél : 0297660456 - Fax : 0297622492 - Mail : contact@ergotech.fr